



- 技术要求
- ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能):
    - Rating (额定值): DC 1A 12V
    - Contact Resistance (接触电阻):  $\leq 50m\Omega$
    - insulation Resistance (绝缘电阻):  $\geq 100M\Omega$
    - Actuating Force (插拔力): 0.7~4kg
    - Withstand Voltage (耐压): AC500V(50Hz)/min
    - Life (寿命): 5,000 Cycles MIN (大于5,000次)
  - ELECTRICAL temperature rang (使用温度范围):  $-30^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

序号	名称	数量	材料	材料要求	表面处理/颜色
1	外壳	1	铜 □	T=0.30mm	表面镀镍
			铁 ■	T=0.30mm	表面镀镍
2	端子	4	黄铜	T=0.25mm	头部镀金尾部镀锡
3	基座	1	PBT	UL 94-V0	白色

## 深圳市迈瑞康电子有限公司

尺寸范围	公差范围
0~10	±0.1
10~20	±0.2
20~40	±0.3
40~60	±0.5
60~80	±0.5
80~100	±1
120~140	±1.5

视角		批准	名称
单位	MM	审核	USB-AF-90度弯脚有盖(铁)
比例	MM	设计	型号
			编辑日期
			2007.05.13